

SAFETY DATA SHEET



This Safety Data Sheet (SDS) complies with the requirements of the U.S. Federal Occupational Safety and Health Administration Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200, as updated in 2012) and equivalent state Standards. It has also been developed in accordance with the United Nations Globally Harmonized System of Classification of Chemicals (GHS). Refer to Section 16 of this document for the definition of terms and abbreviations.

SECTION 1: IDENTIFICATION

1.1 PRODUCT IDENTIFIER

- ITEM NUMBER(S): 1070740
- MFI NUMBER: A00173
- PRODUCT NAME: **WAXIE Hip Shot Carpet Spot Remover Aerosol**

1.2 RELEVANT IDENTIFIED USES OF THE MIXTURE

- RECOMMENDED USE: Carpet spot removal.
- IDENTIFIED USERS: For sale to, use and storage by service persons only.

1.3 DETAILS OF THE SUPPLIER OF THE SAFETY DATA SHEET

- MANUFACTURER/
SUPPLIER: WAXIE Sanitary Supply
- ADDRESS: 9353 Waxie Way; San Diego, CA 92123-1036
- BUSINESS PHONE: 1-800-995-4466
- EMERGENCY PHONE: 1-800-255-3924 (CHEMTEL; 24 hours)

1.4 OTHER PERTINENT INFORMATION

- This product is sold and used in relatively small volumes. This SDS has been developed to address safety concerns affecting small volume handling situations and those involving warehouses and workplaces where large numbers of these items are stored or distributed.

SECTION 2: HAZARD IDENTIFICATION

2.1 EMERGENCY OVERVIEW

Appearance	Aerosol containing a liquefied gas
Color	Clear
Odor	Characteristic

2.2 GHS CLASSIFICATION

OSHA/HCS Status

Classification of the Substance or Mixture: Gases under pressure (Liquefied gas); Eye irritation (Category 2A); Skin sensitization (Category 1)

2.3 LABEL ELEMENTS (suggested)

Hazard Pictograms:



Signal Word:

Warning.

Hazard Statements:

Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes serious eye irritation. May cause allergic skin reaction. May cause allergic skin reaction.

SECTION 2: HAZARD IDENTIFICATION (Continued)

Precautionary Statements

Prevention:	Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapors/ spray. Wash skin thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/ eye protection/ face protection. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.
Response:	IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention. If eye irritation persists: Get medical advice/ attention. Wash contaminated clothing before reuse.
Storage:	Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.
Disposal:	Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

2.4 OTHER PERTINENT HAZARDS NOT OTHERWISE CLASSIFIED

- Not applicable.

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1 SUBSTANCES/MIXTURES

- **Hazardous Components:**

CHEMICAL	CAS NUMBER	% (w/w) ¹
Propan-2-ol	67-63-0	>= 5 - < 10
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	>= 5 - < 10
Butane	106-97-8	>= 5 - < 10
Acetone	67-64-1	>= 1 - < 5
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	68515-73-1	>= 1 - < 5
1-phenoxypropan-2-ol	770-35-4	>= 1 - < 5
Propane	74-98-6	>= 1 - < 5
D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides	110615-47-9	>= 1 - < 5
Sodium nitrite	7632-00-0	>= 0.1 - < 1
Oils, sweet orange (terpenes and terpenoids)	68647-72-3	>= 0.1 - < 1

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1 DESCRIPTION OF FIRST AID MEASURES

General advice:	Move out of dangerous area. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Do not leave the victim unattended.
If inhaled:	If unconscious place in recovery position and seek medical advice. If symptoms persist, call a physician.

¹ The exact percentages of disclosed substances are withheld as trade secrets.

SECTION 4: FIRST AID MEASURES (Continued)

In case of skin contact:	In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Wash contaminated clothing before re-use. Call a physician if irritation develops or persists.
In case of eye contact:	Remove contact lenses. Protect unharmed eye. Keep eye wide open while rinsing. If eye irritation persists, consult a specialist. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.
If swallowed:	Keep respiratory tract clear. Never give anything by mouth to an unconscious person. DO NOT induce vomiting unless directed to do so by a physician or poison control center. If symptoms persist, call a physician.
Most important symptoms and effects, both acute and delayed	Effects are immediate and delayed. Symptoms may include irritation, redness, pain, and rash. Effects are dependent on exposure (dose, concentration, contact time). Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Review section 2 of SDS to see all potential hazards.
Notes to physician	Treat symptomatically. Symptoms may be delayed.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1 DESCRIPTION OF FIREFIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media:	Alcohol-resistant foam Carbon dioxide (CO ₂) Dry chemical Water spray jet
Unsuitable extinguishing media:	High volume water jet
Specific hazards during firefighting:	Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses.
Hazardous combustion products:	Carbon dioxide (CO ₂). Carbon monoxide. Smoke.
Specific extinguishing methods:	Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Further information:	Standard procedure for chemical fires. Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Special protective equipment for firefighters:	Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 PERSONAL PRECAUTIONS, PROTECTIVE EQUIPMENT, AND EMERGENCY PROCEDURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:	Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Remove all sources of ignition. Evacuate personnel to safe areas. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low areas.
Environmental precautions:	Prevent product from entering drains. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. If the product contaminates rivers and lakes or drains inform respective authorities.
Methods and materials for containment and cleaning up:	Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust). Sweep up and shovel into suitable containers for disposal.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1 PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND STORAGE

- Advice on safe handling:** Avoid contact with skin and eyes. For personal protection see section 8. Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area. Take precautionary measures against static discharges. Provide sufficient air exchange and/or exhaust in work rooms. Always replace cap after use. Dispose of rinse water in accordance with local and national regulations. Do not breathe vapors or spray mist.
- Conditions for safe storage:** BEWARE: Aerosol is pressurized. Keep away from direct sun exposure and temperatures over 50 °C. Do not open by force or throw into fire even after use. Do not spray on flames or red-hot objects. No smoking. Observe label precautions. Electrical installations / working materials must comply with the technological safety standards. Keep in a dry, cool and well-ventilated place.
- Materials to avoid:** Strong oxidizing agents.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1 CONTROL PARAMETERS

- **AIRBORNE EXPOSURE LIMITS:**

COMPONENT	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH REL	CAL PEL
Propan-2-ol	TWA= 200 ppm; STEL = 400 ppm	OSHA PO TWA= 400 ppm; STEL = 500 ppm OSHA Z-1 TWA= 400 ppm	TWA= 400 ppm; STEL = 500 ppm	CAL PEL = 400 ppm; STEL = 500 ppm
Butane	NE	OSHA PO TWA = 800 ppm/ 1,900 mg/m ³	TWA = 800 ppm/ 1,900 mg/m ³	CAL PEL= 800 ppm/ 1,900 mg/m ³
Acetone	TWA = 250 ppm; STEL = 500 ppm	OSHA PO TWA = 750 ppm OSHA Z-1 TWA = 1000 ppm	TWA = 250 ppm	CAL PEL = 500 ppm; STEL = 750 ppm; C = 1000 ppm
Propane	TWA = 1000 ppm	OSHA PO TWA = 1000 ppm OSHA Z-1 TWA = 1000 ppm	TWA = 1000 ppm	CAL PEL = 1,000 ppm

- **BIOLOGICAL OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS:** The following BEIs have been established for components of this product.
 - **Acetone** (with Hydrolysis): Acetone in Urine; End of Shift; 25 mg/L
 - **Propan-2-ol:** Acetone in Urine; End of Shift at End of Work Week; 40 mg/L

8.2 EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

- Engineering Measures** Effective ventilation in all processing areas.
- Respiratory protection:** In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.
- Hand protection:** Protective gloves. The suitability for a specific workplace should be discussed with the producers of the protective gloves.
- Eye protection:** Tightly fitting safety goggles. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.
- Skin and body protection:** Impervious clothing. Choose body protection according to the amount and concentration of the dangerous substance at the work place.
- Hygiene measures:** When using do not eat or drink. When using do not smoke. Wash hands before breaks and at the end of workday.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 INFORMATION ON BASIC PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Aerosol containing a liquefied gas.
Color:	Clear.
Odor:	Characteristic.
Odor Threshold:	No data available.
pH:	9.5-10
Melting point/freezing point:	No data available.
Boiling point:	No data available.
Flash point:	Not applicable.
Evaporation rate:	1 (n-Butyl acetate = 1)
Flammability (solid, gas):	The product is not flammable.
Upper explosion limit:	No data available.
Lower explosion limit:	No data available.
Vapor pressure:	4,136 hPa (21 °C).
Relative vapor density:	No data available.
Density:	0.985 g/cm ³
Solubility(ies)/Water solubility	Soluble.
Solubility in other solvents	Not determined.
Partition coefficient: n-octanol/water:	No data available.
Auto-ignition temperature:	No data available.
Thermal decomposition:	No data available.
Viscosity - Viscosity, kinematic:	No data available.
Heat of combustion:	10.46 kJ/g

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1 REACTIVITY, STABILITY, AND CONDITIONS TO AVOID

Reactivity:	Stable.
Chemical stability:	Stable under normal conditions.
Possibility of hazardous reactions:	Vapors may form explosive mixture with air.
Conditions to avoid:	Heat, flames and sparks. Extremes of temperature and direct sunlight.
Incompatible materials:	Strong oxidizing agents
Hazardous decomposition products:	Carbon monoxide; carbon dioxide (CO ₂); nitrogen oxides (NO _x).

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1 INFORMATION ON ACUTE EFFECTS

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

Aggravated Medical Condition

None known.

Symptoms of Overexposure

Effects are immediate and delayed. Symptoms may include irritation, redness, pain, and rash. Effects are dependent on exposure (dose, concentration, contact time).

Carcinogenicity

IARC	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.
ACGIH	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by ACGIH.
OSHA	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by OSHA.
NTP	No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by NTP.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION (Continued)

PRODUCT

Acute oral toxicity Acute toxicity estimate: > 5,000 mg/kg
Method: Calculation method

COMPONENTS

Propan-2-ol

Acute oral toxicity LD50, Oral, Rat: 4, 396 mg/kg
Method: Calculation Method

Butane

Acute inhalation toxicity LC50 mouse: 1,237 mg/l
Exposure time: 2 h
LC50 rat: 1,355 mg/l

Acetone

Acute oral toxicity: LD50 rat: 5,800 mg/kg
Acute inhalation toxicity: LC50 rat: 132 mg/l
Exposure time: 3 h
LC50 rat: 50.1 mg/l

Acute dermal toxicity: LD50 guinea pig: > 7,426 mg/kg
LD50 rabbit: > 7,426 mg/kg

Propane

Acute inhalation toxicity LC50 mouse: 1,237 mg/l
Exposure time: 2 h
LC50 rat: 658 mg/l
Exposure time: 4 h
LC50 rat: 1,355 mg/l

11.2 INFORMATION ON OTHER HEALTH EFFECTS

PRODUCT

Skin corrosion/Irritation: Remarks: May cause skin irritation and/or dermatitis.

Serious eye damage/eye irritation: Remarks: Severe eye irritation.

Respiratory or skin sensitization: No data available.

COMPONENTS

Germ cell mutagenicity: No data available.

Carcinogenicity: No data available.

Reproductive toxicity: No data available.

STOT - single exposure: No data available.

STOT - repeated exposure: No data available.

Aspiration toxicity: No data available.

FURTHER INFORMATION

No data available.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1 TOXICITY INFORMATION

Ecotoxicity:	No data available.	
Persistence and degradability:	No data available.	
Bioaccumulative potential – PRODUCT:	Partition coefficient: n-octanol/water	No data available
Bioaccumulative potential – 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL:	Partition coefficient: n-octanol/water	Pow: 1
Bioaccumulative potential – BUTANE:	Partition coefficient: n-octanol/water	Pow: 2.89
Bioaccumulative potential – D-GLUCO-PYRANOSE, OLIGOMERIC, C10-16-ALKYL GLYCOSIDES:	Partition coefficient: n-octanol/water	Pow: 0.07
Mobility in soil:	No data available.	
Other adverse effects:	No data available.	

12.2 OTHER PRODUCT INFORMATION

REGULATION:	40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances
Remarks:	This product neither contains, nor was manufactured with a Class I or Class II ODS as defined by the U.S. Clean Air Act Section 602 (40 CFR 82, Subpt. A, App.A + B).
Additional ecological information:	No data available.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATION

13.1 WASTE TREATMENT METHODS

- The product should not be allowed to enter drains, water courses or the soil. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used container. Dispose of according to local regulations.
- Empty remaining contents. Dispose of as unused product. Do not re-use empty containers. Do not burn, or use a cutting torch on, the empty drum.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

14.1 DANGEROUS GOODS BASIC DESCRIPTION AND OTHER TRANSPORT INFORMATION

- **DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HAZARDOUS MATERIALS SHIPPING REGULATIONS:**

ORM-D, CONSUMER COMMODITY

- **CANADIAN TRANSPORTATION INFORMATION:** This product is regulated by Transport Canada as dangerous goods under Canadian transportation standards. Use the following information:

UN 1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2 (Limited Quantity)

- **IATA DESIGNATION:** This product is regulated as dangerous goods by the International Air Transport Association. Use the following information:

UN 1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2 (Limited Quantity)

- **IMDG DESIGNATION:** This product is regulated as dangerous goods by the International Maritime Organization. Use the following information:

UN 1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2 (Limited Quantity)

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1 UNITED STATES REGULATIONS

- **TSCA List:** No substances are subject to a Significant New Use Rule.
 - No substances are subject to TSCA 12(b) export notification requirements.
- **EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know Act**
- **CERCLA Reportable Quantity:** Some items listed are below limits and are not subject to GHS reporting requirements for this formulation.

Components	CAS-No.	Component RQ (lbs)	Calculated product RQ (lbs)
Sodium Nitrite	7632-00-0	100	*

*Calculated RQ exceeds reasonably attainable upper limit.

- **SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity:** This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.
- **Other Important Regulations:**
 - SARA 311/312 Hazards:** Sudden Release of Pressure Hazard; Acute Health Hazard
 - SARA 302:** No chemicals in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.
 - SARA 313:** This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that exceed the threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title III, Section 313.
 - California Prop 65:** This product does not contain any chemicals known to State of California to cause cancer, birth defects, or any other reproductive harm.

15.2 OTHER REGULATIONS

TSCA	On TSCA Inventory.
DSL	All components of this product are on the Canadian DSL.

For information on the country notification status for other regions, please contact the manufacturer's regulatory group.

Inventory Acronym and Validity Area Legend:

TSCA (USA), DSL (Canada), NDSL (Canada)

SECTION 16: OTHER INFORMATION

16.1 INDICATION OF CHANGE

- **DATE OF REVISION:** May 2, 2018
- **SUPERCEDES:** January 8, 2016
- **CHANGE INDICATED:** Format alterations.

16.2 KEY LITERATURE REFERENCES AND SOURCES FOR DATA

- SAFETY DATA SHEET FOR MANUFACTURER PRODUCT.

16.3 HAZARDOUS MATERIALS CLASSIFICATION SYSTEM

Health	3
Flammability	1
Physical Hazard	2
Protective Equipment	B/C

HMIS Personal Protective Equipment Rating: Occupational Use situations: B - Safety glasses and gloves. If splashes or sprays can occur: C- Add body protection.

SECTION 16: OTHER INFORMATION (Continued)

16.4 PERSONAL PROTECTION SYMBOLS

Hand Protection



Eye/Face Protection



Body Protection

(When splashes/sprays may occur)



16.5 NFPA INFORMATION

NFPA Rating



NFPA Classification

Non-flammable Aerosol

16.6 DISCLAIMER

WAXIE Sanitary Supply makes no warranty, representation or guarantee as to the accuracy, sufficiency or completeness of the material set forth herein. It is the user's responsibility to determine the safety, toxicity and suitability of their own use, handling and disposal of this product. Since actual use by others is beyond our control, no warranty, expressed or implied, is made by WAXIE Sanitary Supply as to the effects of such use, the results to be obtained or the safety and toxicity of this product, nor does WAXIE Sanitary Supply assume any liability arising out of the use by others of this product referred to herein. The data in this SDS relates only to the specific material designated herein and does not relate to use in combination with any other material or in any process. WAXIE Sanitary Supply does not recommend blending this product with any other chemicals. All information, recommendations and data contained herein concerning this product are based upon information available at the time of writing from recognized technical sources.

16.7 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

ALL SECTIONS: **OSHA:** U.S. Federal Occupational Safety and Health Administration. **WHMIS:** Canadian Workplace Hazardous Materials Standard. **GHS:** Globally Harmonized System of Classification of Chemical Substances. **REACH:** European Union regulation, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances.

SECTION 3: **CAS Number:** Chemical Abstract Service Number, which is used by the American chemical Society to uniquely identify a chemical.

SECTION 5: **NFPA:** National Fire Protection Association. **NFPA FLAMMABILITY CLASSIFICATION:** The NFPA uses the flash point (F.P.) and boiling point (BP) to classify flammable or combustible liquids. Class IA: F.P. below 73°F and BP below 100°F. Class IB: F.P. below 73°F and BP at or above 100°F. Class IC: F.P. at or above 73°F and BP at or above 100°F. Class II: F.P. at or above 100°F and below 140°F. Class IIIA: F.P. at or above 140°F and below 200°F. Class IIIB: F.P. at or above 200°F. **NFPA HAZARDOUS MATERIALS RATING:** This is a rating system used to summarize physical and health hazards to firefighters. 0 = No Significant Hazard. 1 = Slight Hazard. 2 = Moderate Hazard. 3 = Severe Hazard. 4 = Extreme Hazard.

SECTION 8: **NE:** Not established. **ACGIH:** American Conference of Government Industrial Hygienists; **TWA:** Time-Weighted Average (over an 8-hour work day); **STEL:** Short-Term Exposure Limit (15-minute average, no more than 4-times daily and each exposure separated by one-hour minimally); **C:** Ceiling Limit (concentration not to be exceeded in a work environment). **PEL:** Permissible Exposure Limit. **NIOSH:** National Institute of Occupational Safety and Health; **REL:** Recommended Exposure Limit; **IDLH:** Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations. *Note:* In July 1992, a court ruling vacated the more protective PELs set by OSHA in 1989. Because OSHA may enforce the more protective levels under the "general duty clause", both the current and vacated levels are presented in this document. **ppm:** Parts per Million. **mg/m³:** Milligrams per cubic meter. **mppcf:** Millions of Particles per Cubic Foot. **BEI:** Biological Exposure Limit. **EL:** Exposure Limit (United Kingdom). Federal Republic of Germany (**DFG**) Maximum Concentration Values in the Workplace (**MAKs**)

SECTION 9: **pH:** Scale (0 to 14) used to rate the acidity or alkalinity of aqueous solutions. For example, a pH value of 0 indicates a strongly acidic solution, pH of 7 indicates a neutral solution, and a pH value of 14 indicates an extremely basic solution. **FLASH POINT:** Temperature at which a liquid generates enough flammable vapors so that ignition may occur. **AUTOIGNITION TEMPERATURE:** Temperature at which spontaneous ignition occurs.

SECTION 9 (Continued): **LOWER EXPLOSIVE LIMIT (LEL):** The minimal concentration of flammable vapors in air which will sustain ignition. **UPPER EXPLOSIVE LIMIT (UEL):** The maximum concentration of flammable vapors in air which will sustain ignition. **≈:** Approximately symbol. **VOC:** Volatile Organic Compound.

SECTION 11: **CARCINOGENICITY STATUS:** **NTP:** National Toxicology Program. **IARC:** International Agency for Research on Cancer. **REPRODUCTIVE TOXICITY INFORMATION:** **Mutagen:** Substance capable of causing chromosomal damage to cells. **Embryotoxin:** Substance capable of damaging the developing embryo in an overexposed female. **Teratogen:** Substance capable of damaging the developing fetus in an overexposed female. **Reproductive toxin:** Substance capable of adversely affecting male or female reproductive organs or functions. **TOXICOLOGY DATA:** **LD_{xx}** or **LC_{xx}:** The Lethal Dose or Lethal Concentration of a substance which will be fatal to a given percentage (xx) of exposed test animals by the designate route of administration. This value is used to assess the toxicity of chemical substances to humans. **TD_{xx}** or **TC_{xx}:** The Toxic Dose or Toxic Concentration of a substance which will cause an adverse effect to a given percentage (xx) of exposed test animals by the designate route of administration.

SECTION 12: **EC50:** Effect Concentration (on 50% of study group); **BOD:** Biological Oxygen Demand. **N/LOEC:** No/Lowest Observable Effect Concentration.

SECTION 13: **RCRA:** Resource Conservation and Recovery Act. The regulations promulgated under this Act are found in 40 CFR, Sections 260 ff, and define the requirements of hazardous waste generation, transport, treatment, storage, and disposal. **EPA RCRA Waste Codes:** Defined in 40 CFR Section 261.

SECTION 15: **CERCLA:** Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (a.k.a. "Superfund") and **SARA:** (Superfund Amendment and Reauthorization Act). The regulations promulgated under this Act are located under 40 CFR 300 ff. and provide "community right-to-know" requirements. **TSCA:** Toxic Substances Control Act: Rules regulating the manufacture and sale of chemicals found in 40 CFR 700-766. **DSL/NDSL:** Canadian Domestic Substances and Non-Domestic Substances Lists.

SECTION 16: **HAZARDOUS MATERIALS IDENTIFICATION SYSTEM RATING:** This is a rating system used by industry to summarize physical and health hazards to chemical users and was originally developed by the National Paint and Coating Association. 0 = No Significant Hazard. 1 = Slight Hazard. 2 = Moderate Hazard. 3 = Severe Hazard. 4 = Extreme Hazard.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Esta Hoja de datos de seguridad (SDS) cumple con los requisitos de la Norma federal de comunicación de riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. (CFR 29, 1910.1200, conforme a la actualización de 2012) y las normas estatales equivalentes. También ha sido desarrollada de acuerdo con el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación de Productos Químicos de las Naciones Unidas (GHS). Consulte la sección 16 de este documento para conocer la definición de los términos y abreviaturas.

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

- NÚMERO(S) DE ARTÍCULO: 1070740
- NÚMERO DE MFI: A00173
- NOMBRE DEL PRODUCTO: **WAXIE Hip Shot Aerosol removedor de manchas de alfombra**

1.2 USOS RELEVANTES E IDENTIFICADOS DE LA MEZCLA

- USO RECOMENDADO: Removedor de manchas de alfombra.
- USUARIOS IDENTIFICADOS: Para la venta, uso y almacenamiento solo por parte del personal de servicio.

1.3 DETALLES DEL PROVEEDOR DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

- FABRICANTE/ PROVEEDOR: WAXIE Sanitary Supply
- DIRECCIÓN: 9353 Waxie Way; San Diego, CA 92123-1036
- TELÉFONO DE OFICINA: 1-800-995-4466
- TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 1-800-255-3924 (CHEMTEL; las 24 horas)

1.4 OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE

- Este producto se vende y utiliza en cantidades relativamente pequeñas (es decir. Esta SDS se ha desarrollado para abordar las inquietudes de seguridad que afectan las situaciones de la manipulación de pequeñas cantidades y las que involucran a los almacenes y sitios de trabajo donde se almacenan o distribuyen grandes cantidades de estos artículos.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA

Aspecto	El aerosol contiene un gas licuado
Color	Transparente
Olor	Característico

2.2 CLASIFICACIÓN DE GHS

Estado según la OSHA/HCS

Clasificación de la sustancia o mezcla: Gases a presión (gas licuado); Irritación en los ojos (categoría 2A); Sensibilización cutánea (categoría 1)

2.3 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA (sugeridos)

Pictogramas de riesgo:



Palabra de advertencia:

Atención

Declaraciones del riesgo:

Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (continuación)

Declaraciones de precaución

Prevención:	Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
Intervención:	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Almacenamiento:	Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
Eliminación	Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la reglamentación local.

2.2 OTROS RIESGOS PERTINENTES NO CLASIFICADOS DE OTRA MANERA

- No aplica.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 SUSTANCIAS/MEZCLAS

- Componentes peligrosos:

QUÍMICO	NÚMERO DE CAS	% (w/w) ¹
Propanol-2	67-63-0	>= 5 - < 10
2-(2-butoxi) etanol	112-34-5	>= 5 - < 10
Butano	106-97-8	>= 5 - < 10
Acetona	67-64-1	>= 1 - < 5
Glucopiranosas, oligómeros, decil octilo glucósidos	68515-73-1	>= 1 - < 5
1-fenoxipropano-2-ol	770-35-4	>= 1 - < 5
Propano	74-98-6	>= 1 - < 5
D-glucopiranosas, oligomérico, C10-16-alkil glucósidos	110615-47-9	>= 1 - < 5
Nitrito de sodio	7632-00-0	>= 0.1 - < 1
Terpenos de aceite cítrico (Terpenos y terpenoides, aceite de naranja dulce es)	68647-72-3	>= 0.1 - < 1

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Sugerencias generales:	Salga del área peligrosa. Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico presente. No deje a la víctima sin atención.
En caso de inhalación:	Si está inconsciente, coloque a la persona en una postura de recuperación y busque atención médica. Si los síntomas persisten, llame a un médico.

¹ Los porcentajes exactos de las sustancias declaradas son secretos comerciales.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS (continuación)

En caso de contacto con la piel:	En caso de contacto, enjuague inmediatamente los ojos o la piel con agua en abundancia durante por lo menos 15 minutos, mientras retira la ropa y los zapatos contaminados. Lave la vestimenta contaminada antes de volver a utilizarla. Llame a un médico si se desarrolla irritación o si ésta persiste.
En caso de contacto con los ojos:	Retire los lentes de contacto. Proteja el ojo ileso. Mantenga el ojo muy abierto mientras se enjuaga. Si la irritación ocular persiste, consulte a un especialista. Si cae en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos.
En caso de ingestión:	Mantenga despejadas las vías respiratorias. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. NO provoque el vómito a menos que sea una indicación del médico o del centro de control de envenenamientos. Si los síntomas persisten, llame a un médico.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Los síntomas podrían incluir irritación, erupciones, dolor y picazón. Los efectos dependen de la dosis, la concentración y el tiempo de contacto de la exposición. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Ver todos los peligros potenciales en la Sección 2 de la SDS.
Notas para el médico	Tratar según los síntomas. La manifestación de síntomas podría demorarse.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios adecuados para apagar (un incendio):	Espuma resistente al alcohol Dióxido de carbono (CO ₂) Sustancias químicas secas Chorro de agua en spray
Medios no adecuados para apagar (un incendio):	Chorros de agua a volumen elevado
Riesgos específicos durante la extinción del incendio:	No permita que los escurrimientos durante la extinción del incendio ingresen al drenaje o a las corrientes de agua.
Productos de combustión peligrosos:	Dióxido de carbono (CO ₂). Monóxido de carbono. Humo.
Métodos específicos para la extinción:	Utilice medidas de extinción que resulten adecuadas para las circunstancias locales y el medioambiente circundante.
Para obtener más información:	Procedimiento estándar para incendios químicos. Utilice medidas de extinción que resulten adecuadas para las circunstancias locales y el medioambiente circundante.
Equipo de protección especial para los bomberos:	Utilice un aparato de respiración autónomo para la extinción del incendio en caso de ser necesario.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:	Utilice el equipo de protección personal. Asegúrese de que hay ventilación adecuada. Elimine todas las fuentes de ignición. Evacue el personal a zonas seguras. Tenga cuidado con la acumulación de vapores que podrían formar concentraciones explosivas. Los vapores se pueden acumular en zonas bajas.
Precauciones ambientales:	Impida que el producto ingrese al drenaje. Impida fugas o derrames posteriores si es seguro hacerlo. Si el producto contamina ríos, lagos o el drenaje, informe a las autoridades respectivas.
Métodos y materiales para la contención y labores de limpieza:	Absorba con un material absorbente inerte (por ej., arena, gel de sílice, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). Barra y recoja con pala para depositar en envases adecuados para su eliminación.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGUROS

- Consejos para el manejo seguro:** Evite el contacto con la piel o los ojos. Para información sobre protección personal, consulte la sección 8. Fumar, comer y beber debe estar prohibido en el área de aplicación. Tome medidas de precaución contra descargas estáticas. En las áreas de trabajo, debe incluir intercambio de aire suficiente o escape. Después de usarlo, tápelo siempre. La eliminación del agua de enjuague debe realizarse de conformidad con las reglamentaciones locales y nacionales. No respire los vapores ni el rocío del spray.
- Condiciones necesarias para el almacenamiento seguro:** CUIDADO: El aerosol está a presión. Mantenga alejado de la exposición directa al sol y una temperatura superior a los 50 °C (122 °F). No abra a la fuerza ni arroje al fuego aún después de usarse. No pulverice en llamas u objetos calientes. No fume. Siga las precauciones de la etiqueta. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben cumplir con los estándares tecnológicos de seguridad. Conserve en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Materiales que se deben evitar:** Agentes oxidantes fuertes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

- **LÍMITES DE EXPOSICIÓN EN EL AIRE:**

COMPONENTE	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH REL	CAL PEL
Propanol-2	TWA= 200 ppm; STEL = 400 ppm	OSHA PO TWA= 400 ppm; STEL = 500 ppm OSHA Z-1 TWA= 400 ppm	TWA= 400 ppm; STEL = 500 ppm	CAL PEL = 400 ppm; STEL = 500 ppm
Butano	NE	OSHA PO TWA = 800 ppm/ 1,900 mg/m ³	TWA = 800 ppm/ 1,900 mg/m ³	CAL PEL= 800 ppm/ 1,900 mg/m ³
Acetona	TWA = 250 ppm; STEL = 500 ppm	OSHA PO TWA = 750 ppm OSHA Z-1 TWA = 1000 ppm	TWA = 250 ppm	CAL PEL = 500 ppm; STEL = 750 ppm; C = 1000 ppm
Propano	TWA = 1000 ppm	OSHA PO TWA = 1000 ppm OSHA Z-1 TWA = 1000 ppm	TWA = 1000 ppm	CAL PEL = 1,000 ppm

- **LÍMITES DE EXPOSICIÓN BIOLÓGICA EN EL TRABAJO:** Se han establecido los siguientes BEI para los componentes de este producto.
 - **Acetona** (con hidrólisis): Acetona en orina; Fin del turno; 25 mg/L
 - **Propanol-2:** Acetona en orina; Final del turno al final de la semana laboral; 40 mg/l

8.2 CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN PERSONAL

- Medidas de ingeniería** Ventilación eficaz en todas las áreas de proceso.
- Protección respiratoria:** En caso de que la ventilación resulte insuficiente, utilice equipo de respiración adecuado.
- Protección para las manos:** Guantes protectores. La idoneidad para un lugar de trabajo específico debe discutirse con los fabricantes de los guantes protectores.
- Protección para los ojos:** Gafas de seguridad de ajuste perfecto. Asegúrese de que las estaciones para el lavado de ojos y las regaderas de seguridad están situadas cerca de la estación de trabajo.
- Protección para la piel y el cuerpo:** Ropa impermeable. Elija protección corporal de acuerdo con la cantidad y concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas higiénicas:** Cuando lo utilice, no coma ni beba. Cuando lo use, no fume. Lávese las manos antes de los descansos y al final del día laboral.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS

Aspecto:	El aerosol contiene un gas licuado.
Color:	Transparente.
Olor:	Característico.
Umbral olfativo:	No hay datos disponibles.
pH:	9.5-10
Punto de fusión y punto de congelamiento:	No hay datos disponibles.
Punto de ebullición:	No hay datos disponibles.
Punto de inflamación:	No corresponde.
Tasa de evaporación:	1 (Acetato de n-butilo = 1.0)
Inflamabilidad (sólido, gaseoso):	El producto no es inflamable.
Límite mayor de explosión:	No hay datos disponibles.
Límite menor de explosión:	No hay datos disponibles.
Presión de vapor:	4,136 hPa (21 °C).
Densidad del vapor relativa:	No hay datos disponibles.
Densidad:	0.985 g/cm ³
Solubilidad(es)/solubilidad en agua	Soluble.
Solubilidad en otros solventes	No determinado.
Coefficiente de partición: n-octanol/agua:	No hay datos disponibles.
Temperatura de auto ignición:	No hay datos disponibles.
Descomposición térmica:	No hay datos disponibles.
Viscosidad, viscosidad cinemática:	No hay datos disponibles.
Calor de la combustión:	10.46 kJ/g

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD, ESTABILIDAD Y CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR

Reactividad:	Estable.
Estabilidad química:	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Los vapores pueden crear una mezcla explosiva con el aire.
Condiciones que se deben evitar:	Calor, llamas y chispas. Extremos de temperatura y luz del sol directa.
Materiales incompatibles:	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosa:	Monóxido de carbono; dióxido de carbono (CO ₂) óxidos de nitrógeno (NO _x).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

Condición Médica Agravada	Ninguna conocida.
Síntomas de la sobreexposición	Efectos inmediatos y demorados. Los síntomas podrían incluir irritación, erupciones, dolor y picazón. Los efectos dependen de la dosis, la concentración y el tiempo de contacto de la exposición.

Carcinogenicidad

IARC	Ningún componente de este producto que esté presente a un nivel de 0.1% o más está identificado como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC.
ACGIH	Ningún componente de este producto que esté presente a un nivel de 0.1% o más está identificado como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la ACGIH.
OSHA	Ningún componente de este producto que esté presente a un nivel de 0.1% o más está identificado como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la ACGIH.
NTP	Ningún componente de este producto que esté presente a un nivel de 0.1% o más está identificado como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por NTP.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continuación)

PRODUCTO

Toxicidad oral aguda Cálculo de toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg
Método: Método de cálculo

COMPONENTES

Propanol-2

Toxicidad oral aguda LD50, oral, rata: 4, 396 mg/kg; Método: Método de cálculo

Butano

Toxicidad aguda por inhalación LC50 ratón: 1,237 mg/l; Tiempo de exposición: 2 h
LC50 ratas: 1,355 mg/l

Acetona

Toxicidad oral aguda: LD50 ratas: 5,800 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación: LC50 ratas: 132 mg/l; Tiempo de exposición: 3 h
LC50 ratas: 50.1 mg/l

Toxicidad dérmica aguda: LD50 conejillo de Indias: > 7,426 mg/kg
LD50 conejos: > 7,426 mg/kg

Propano

Toxicidad aguda por inhalación LC50 ratón: 1,237 mg/l; Tiempo de exposición: 2 h
LC50 ratas: 658 mg/l; Tiempo de exposición: 4 h
LC50 ratas: 1,355 mg/l

11.2 INFORMACIÓN SOBRE OTROS EFECTOS EN LA SALUD

PRODUCTO

Corrosión e irritación de la piel: Observaciones: Puede causar irritación en la piel o dermatitis.

Irritación y daños graves a los ojos: Observaciones: Grave irritación de los ojos.

COMPONENTES

Sensibilización respiratoria o de la piel: No hay datos disponibles.

Mutagenicidad de células germinales: No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: No hay datos disponibles.

Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles.

STOT - exposición única: No hay datos disponibles.

STOT - exposición repetida: No hay datos disponibles.

Toxicidad por aspiración: No hay datos disponibles.

MÁS INFORMACIÓN No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.

Potencial bioacumulativo, PRODUCTO: Coeficiente de partición: N-octanol/agua No hay datos disponibles
Pow: 1

Potencial bioacumulativo – 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL: Coeficiente de partición: N-octanol/agua Pow: 2.89

Potencial bioacumulativo – D-GLUCOPIRANOSA, OLIGOMÉRICO, C10-16-ALKIL GLUCÓSIDOS: Coeficiente de partición: N-octanol/agua Pow: 0.07

Movilidad en el terreno: No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.2 OTRA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- NORMAS:** Protección del medioambiente, 40 CFR; Parte 82, Protección del ozono estratosférico, CAA sección 602, sustancias Clase I
- Observaciones:** Este producto no contiene un ODS Clase I ni Clase II, en virtud de la definición de los EE. UU., ni fue fabricado con el mismo. Ley sobre el Aire limpio, sección 602 (40 CFR 82, Subparte A, Apartado A + B).
- Información ecológica adicional:** No hay datos disponibles.

SECCIÓN 13: NOTAS SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

- No eliminar el desecho en el alcantarillado. No contaminar los estanques, ríos o acequias con product químico o envase usado. Eliminar, observando las normas locales en vigor.
- Vaciar el contenido restante. Eliminar como producto no usado. No reutilizar los recipientes vacíos. No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el.

13.2 NOTAS SOBRE LA ELIMINACIÓN

- CÓDIGO RCRA DE EPA PARA RESIDUOS:** No aplica.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y OTRA INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA EL ENVÍO DE MATERIALES PELIGROSOS:**

PRODUCTO DEL CONSUMIDOR ORM-D

- INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CANADÁ:** Este producto está reglamentado por la agencia de Transportes de Canadá como material peligroso, de acuerdo a las normas de transporte de dicho país. Utilice la siguiente información:

UN 1950, AEROSOL, INFLAMABLE, 2.2 (cantidad limitada)

- DESIGNACIÓN DE IATA:** Este producto está reglamentado como material peligroso por parte de la International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo Internacional). Utilice la siguiente información:

UN 1950, AEROSOL, INFLAMABLE, 2.2 (cantidad limitada)

- DESIGNACIÓN DE IMDG:** Este producto está reglamentado como material peligroso por parte de la International Maritime Organization (Organización Internacional Marítima). Utilice la siguiente información:

UN 1950, AEROSOL, INFLAMABLE, 2.2 (cantidad limitada)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN

15.1 NORMAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

- TSCA:** Ninguna sustancia está sujeta a la Regla de Nuevo Uso Significante.
 - Ninguna sustancia está sujeta a los requisitos en materia de notificación de exportación TSCA 12(b).
- EPCRA - Ley de Planificación de Emergencias y el Derecho a Saber de la Comunidad**
- Cantidad para informar de la CERCLA:** Algunos de los elementos enumerados están por debajo de los límites y no están sujetos a los requisitos de información de GHS para esta fórmula.

Componente	N.º de CAS	Componente RQ (libras)	Producto calculado RQ (libras)
Nitrito de sodio	7632-00-0	100	*

*El RQ calculado excede el límite superior razonablemente alcanzable.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continuación)

- **SARA 304 Cantidad de sustancias extremadamente peligrosas para informar:** Este material no contiene ningún componente con un RQ EHS de sección 304.
- **Otras normas importantes:**
 - SARA 311/312, riesgos:** Riesgo de liberación súbita de presión; Riesgo agudo para la salud
 - SARA 302:** Ninguna sustancia química de este producto está sujeta a los requisitos de información de SARA, Título III, Sección 302.
 - SARA 313:** Este material no contiene componentes químicos con números de CAS conocidos que superen los niveles de umbral mínimos para informar, establecidos por SARA, Título III, Sección 313.
 - Propuesta 65 de California:** Este producto no contiene sustancias químicas que producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos que son conocidos para el estado de California.

15.2 OTRAS NORMAS

TSCA
DSL

En el Inventario de TSCA.
Todos los componentes de este producto están en la canadiense DSL.

Para obtener información sobre el estado de las notificaciones de país para otras regiones, contacte al grupo normativo del fabricante.

Leyenda de los acrónimos de Inventario y zona de validez:

TSCA (Estados Unidos), DSL (Canadá), NDSL (Canadá)

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

16.1 INDICACIÓN DE CAMBIOS

- **FECHA DE REVISIÓN:** 2 de mayo de 2018
- **ANULA:** 8 de enero de 2016
- **CAMBIO INDICADO:** Alteraciones de formato.

16.2 REFERENCIAS CLAVE A DOCUMENTOS Y FUENTES DE DATOS


- HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD PARA EL PRODUCTO DEL FABRICANTE.

16.3 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Salud	3
Inflamabilidad	1
Riesgos físicos	2
Equipo de protección	B/C

Calificación del Equipo de Protección Personal de HMIS: Situaciones de uso laboral: B – Lentes de seguridad y guantes. Si pueden ocurrir salpicaduras o rocío: C– Agregar protección corporal.

16.4 SÍMBOLOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección para las manos 

Protección para los ojos y para el rostro



Protección corporal
(Cuando pueden producirse salpicaduras/rocíos)



16.5 INFORMACIÓN DE NFPA

Calificación de NFPA



±

Clasificación de NFPA

Aerosol no inflamable

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL (continuación)

16.6 AVISO

WAXIE Sanitary Supply no garantiza, expresa ni asegura la precisión, suficiencia o integridad del material establecido en el presente documento. Es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, toxicidad e idoneidad de su propio uso, manejo y eliminación de este producto. Debido a que el uso real por parte de otros está fuera de nuestro control, WAXIE Sanitary Supply no expresa ni implica ninguna garantía sobre los efectos de dicho uso, los resultados al haberlo obtenido o la seguridad y toxicidad de este producto, y WAXIE Sanitary Supply tampoco asume ninguna responsabilidad surgida del uso de este producto por parte de otros, al que se hace referencia en el presente documento. Los datos de esta SDS se relacionan únicamente con el material específico designado en el presente y no están relacionados con su uso en combinación con otros materiales o en otro proceso. WAXIE Sanitary Supply no recomienda mezclar este producto con otras sustancias químicas. Toda la información, recomendaciones y datos contenidos en el presente relativos a este producto se basan en la información disponible en el momento de la redacción, provenientes de fuentes técnicas reconocidas.

16.7 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

TODAS LAS SECCIONES: **OSHA:** Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. **WHMIS:** Norma para el Manejo de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo de Canadá. **GHS:** Sistema de Clasificación Mundialmente Armonizado de Sustancias Químicas. **REACH:** Reglamentos de la Unión Europea, Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas.

SECCIÓN 2: **Número de CAS:** Número de Registro de resúmenes químicos, el cual es utilizado por la Sociedad Americana de sustancias químicas para identificar particularmente a una sustancia química.

SECCIÓN 5: **NFPA:** Asociación Nacional para la Protección contra Incendios. **CLASIFICACIÓN DE NFPA SOBRE INFLAMABILIDAD:** La NFPA utiliza el punto de inflamación (FI.P.) y el punto de ebullición (BP) para clasificar los líquidos inflamables o combustibles. Clase IA: FI.P. inferior a 73 °F y BP inferior a 100 °F. Clase IB: FI.P. inferior a 73 °F y BP superior a los 100 °F. Clase IC: FI.P. superior a 73 °F y BP superior a 100 °F. Clase II: FI.P. superior a 100 °F e inferior a 140 °F. Clase IIIA: FI.P. superior a 140 °F e inferior a 200 °F. Clase IIIB: FI.P. en o superior a 200 °F. **CALIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS DE NFPA:** Este es un sistema de calificaciones utilizado para resumir los riesgos físicos y de salud para los bomberos. 0 = Sin riesgo significativo. 1 = Riesgo leve. 2 = Riesgo moderado. 3 = Riesgo grave. 4 = Riesgo extremo.

SECCIÓN 8: **NE:** No establecido. **ACGIH:** Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno; **TWA:** Promedio ponderado en el tiempo (durante un día de trabajo de 8 horas); **STEL:** Límite de Exposición a Corto Plazo (un promedio de 15 minutos, no más de 4 veces al día y cada exposición con diferencia de una hora como mínimo); **C:** Límite máximo (la concentración no debe excederse en un ambiente laboral). **PEL:** Límite de exposición permisible. **NIOSH:** Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Laborales; **REL:** Límite recomendado de exposición; **IDLH:** Concentraciones que representan un Peligro inmediato para la Vida y la Salud. *Nota:* En julio de 1992, un juzgado anuló las normas PEL establecidas por la OSHA en 1989, que implicaban mayor protección. Debido a que la OSHA puede hacer cumplir los niveles de mayor protección de acuerdo con la "cláusula de deber general", los niveles actuales y anulados se presentan en este documento. **ppm:** Partes por millón. **mg/m³:** Miligramos por metro cúbico. **mppcf:** Millones de partículas por pie cúbico. **BEI:** Límite de exposición biológica. **EL:** Límite de exposición (Reino Unido). República Federal de Alemania (**DFG**) Valores máximos de concentración en el lugar de trabajo (**MAKs**)

SECCIÓN 9: **pH:** Escala (del 0 al 14) utilizada para medir la acidez o alcalinidad de soluciones acuosas. Por ejemplo, un valor pH de 0 señala que se trata de una solución muy ácida, un pH de 7 señala que es una solución neutral, y un valor pH de 14 indica una solución muy alcalina (base). **PUNTO DE INFLAMACIÓN:** La temperatura a la cual un líquido genera suficientes vapores inflamables como para que ocurra la ignición. **TEMPERATURA DE AUTO INFLAMACIÓN:** La temperatura a la cual ocurre una ignición espontánea.

SECCIÓN 9 (continuación): **LÍMITE EXPLOSIVO INFERIOR (LEL):**

La concentración mínima de vapores inflamables en el aire que pueden provocar una ignición. **LÍMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (UEL):** La concentración máxima de vapores inflamables en el aire que pueden provocar una ignición. ≈: Símbolo de aproximadamente. **VOC:** Compuesto orgánico volátil.

SECCIÓN 11: **CONDICIÓN CARCINÓGENA:** **NTP:** Programa Nacional de Toxicología. **IARC:** Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. **INFORMACIÓN DE TOXICIDAD REPRODUCTIVA:** **Mutágeno:** Una sustancia que puede causar daños en los cromosomas de las células. **Embriotoxina:** Una sustancia que puede dañar el embrión en desarrollo en una mujer que sufre sobreexposición. **Teratógeno:** Una sustancia que puede dañar el feto en desarrollo en una mujer que sufre sobreexposición. **Toxina de la reproducción:** Una sustancia que puede afectar adversamente a los órganos reproductores femenino o masculino o sus funciones. **DATOS DE TOXICIDAD:** **LD_{xx} o LC_{xx}:** La Dosis letal o Concentración letal de una sustancia que resultaría mortal en un porcentaje dado (xx) de pruebas en animales expuestos por la vía designada de administración. Este valor se utiliza para conocer la toxicidad de sustancias químicas en humanos. **TD_{xx} o TC_{xx}:** La Dosis tóxica o Concentración tóxica de una sustancia que ocasionaría un efecto adverso en un porcentaje dado (xx) de pruebas en animales expuestos por la vía designada de administración.

SECCIÓN 12: **EC₅₀:** Concentración de efecto (en el 50% del grupo de estudio); **BOD:** Demanda biológica de oxígeno. **N/LOEC:** Sin/más baja concentración de efecto observable.

SECCIÓN 13: **RCRA:** Ley para la Conservación y Recuperación de Recursos. Las normas promulgadas de conformidad con esta ley se encuentran en el CFR 40, secciones 260 ff, y definen los requisitos de la generación, transporte, tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos. **Códigos de residuos RCRA de la EPA:** Se definen en el CFR 40, sección 261.

SECCIÓN 15: **CERCLA:** Ley Integral de Compensación, Responsabilidad y Respuesta Ambiental (también conocida como "Superfund") y **SARA:** (Ley de Modificación y Reautorización de la Superfund). Las normas promulgadas de acuerdo con esta ley se localizan en el CFR 40, 300 ff. y brindan los requisitos de "el derecho a saber de la comunidad". **TSCA:** Ley de Control de Sustancias Tóxicas: Las normas que rigen la fabricación y venta de sustancias químicas, ubicadas en el CFR 40, 700-766. **DSL/NDSL:** Listas canadienses de Sustancias Domésticas y no Domésticas.

SECCIÓN 16: **SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS:** Este es un sistema de calificación utilizado por el sector para resumir los riesgos físicos y a la salud de los usuarios de sustancias químicas, y fue desarrollado originalmente por la Asociación Nacional de Pinturas y Recubrimientos. 0 = Sin riesgo significativo. 1 = Riesgo leve. 2 = Riesgo moderado. 3 = Riesgo grave. 4 = Riesgo extremo.